

Canaflex

I pannelli Canaflex sono certificati secondo la normativa ETA-06/0040 Z-23.16-1598. Il prodotto è interamente realizzato con la canapa. Durante la produzione la canapa viene sfibrata e poi intrecciata ottenendo così un pannello soffice e con buone caratteristiche isolanti. I pannelli Canaflex essendo al 100% naturale sono traspiranti e hanno la capacità di compensare l'umidità degli ambienti garantendo così il massimo comfort abitativo.

Campi d'applicazione:

I pannelli possono essere usati per isolare tetti, sottotetti e soffitti. Specialmente adatto come isolante per pareti.

Un'altra caratteristica importantissima del pannello canaflex è quella di non contenere sostanze proteiche e dunque non è appetibile per insetti e roditori e non necessita di additivi di protezione.



Vantaggi:

- produzione in rispetto per l'ambiente
- montaggio rapido
- non irrita le mani
- inodore
- ottimo coibente sia dal freddo invernale che dal caldo estivo
- materiale riciclabile

Etherm Srl

Via del Bersaglio 7
39040 Montagna (BZ)
Tel. (0039) 0471 801 900
Fax. (0039) 0471 801 907
www.3therm.it
info@3therm.it

Edizione 1 - 2010

Dati tecnici:

Densità:

40 kg/m³

Conducibilità termica:

λ 0,040

Capacità termica:

1700 J/kg K

Resistenza passaggio vapore:

μ 1/2

Resistenza al fuoco:

Euroklasse E (normalmente
infiammabile)

Resistenza alla compressione:

2 kPa

spessore mm	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
formato mm	1200 x 575										
pacchi/bancale	8	8	8	8	8	8	12	8	8	12	12
pezzi/pacco	15	10	7	6	5	4	3	3	3	2	2
kg/bancale	150										
m ² /bancale	82,80	55,20	38,64	33,12	27,60	22,08	24,84	16,56	16,56	16,56	16,56