



## PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO SF MULTITHERM 140

Voce	Quantità	Utilità	Prezzo al m <sup>2</sup>	Totale in €
1	_____m <sup>2</sup>	<p>Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico in pannelli isolanti di fibra di legno SF Multitherm 140, monostrato, omogeneo prodotto a secco, idrofugo, densità ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata <math>\lambda_D = 0,040</math> W/mK, permeabilità al vapore acqueo <math>\mu = 3</math>, capacità termica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501, classificazione del materiale classe B2 secondo DIN 4102, resistenza alla compressione <math>\geq 70</math> KPa. Fornito e posto in opera secondo le indicazioni del produttore.</p> <p>Bordi: BATTENTATO SUI 4 LATI Dimensione: 1500 x 590 mm Spessore: 40-60-80-100-120-140-160-180-200-220-240 mm</p> <p>Produttore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p> <p>La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet <a href="http://www.3therm.it">www.3therm.it</a></p>	_____ €	_____