

3therm NATUREL 170U

Im Nassverfahren hergestellte Holzfaserplatte für Dächer
3therm | insulation

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage der Wärme- und Schalldämmung aus 3therm NATUREL 170U Holzfaserdämmplatten, hergestellt im Nassverfahren ohne Polyurethan-Kleber, Dichte ca. 170 kg/m³, CE-zertifiziert nach UNI EN 13171, deklarierte Wärmeleitfähigkeit $\lambda_d = 0,038 \text{ W/mK}$, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = 3$, Wärmekapazität 2.100 J/kgK, Euro-Brandverhaltensklasse E nach UNI EN 13501, Materialklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102, Druckfestigkeit $\geq 50 \text{ KPa}$. Geliefert und verlegt in einer Lage, trocken.</p> <p>Dicken: von 20 bis 200 mm Kanten: Gerade Kanten</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m ²			
Eventuelle Arbeitsstunden	€/Stunde			
Eventuelle Abfallsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				