

3therm TOP 220

Holzfaserplatte zum Schutz des Dämmpakets
3therm | insulation

Ausschreibungstext

Vom: 01 / 01 / 2017

Rev. Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage von einschichtigen, homogenen, trockenen, latexbehandelten, rutschfesten, wasserabweisenden und regensicheren Dämmplatten 3therm NF TOP 220, garantiert für 12 Wochen bei widrigen Witterungsbedingungen, Dichte ca. 220 kg/m³, CE-zertifiziert nach EN 13171, deklarierte Wärmeleitfähigkeit $\lambda_d = 0,047 \text{ W/mK}$, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = 3$, Wärmekapazität 2. 100 J/kgK, Euro-Brandverhaltensklasse E nach UNI EN 13501, Materialklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102, Druckfestigkeit $\geq 180 \text{ kPa}$, Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik DiBt Z-23.15 1828, PEFC Nr.: PEFC/04-31-0355, Certificat NaturePlus nr. 0104-1112-114-2, EPD LCA Zertifikat nr. EPD-HWS-20160105-IAC2-DE.</p> <p>Die Lieferung und Installation erfolgt gemäß den Anweisungen des Herstellers.</p> <p>Kanten: Männchen und Weibchen auf 4 Seiten Abmessungen: 580 x 2000 mm Dicken: 22-35-50-60mm</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m ²			
Eventuelle Arbeitsstunden	€/Stunde			
Eventuelle Abfallentsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				