

# 3therm PowerRock RT110

Steinwolldämmplatte ohne Endbeschichtung

3therm | insulation

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage, einschließlich Verkleidungen, der Wärme- und Schalldämmung aus <b>3therm PowerRock RT110</b> bio-löslicher Steinwolle-Dämmplatte, einlagig, einfache Dichte, homogen, Dichte ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, EG-zertifiziert nach UNI EN 13171, EUCEB-zertifiziert, gemäß der europäischen Richtlinie 97/69/EG (Anmerkung Q - Ministerialerlass 01/09/1998). M. 01/09/1998), deklarierte Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_d = 0,036</math> W/mK, Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu = 1</math>, Wärmekapazität 1.030 J/kgK, Euro-Brandverhaltensklasse A1 nach UNI EN 13501-1, Druckfestigkeit <math>\geq 30</math> KPa, Wasseraufnahmeklasse WS 1,0.</p> <p>Geliefert und verlegt in einer Lage oder in versetzten Lagen.</p> <p>Dicken: von 40 bis 160 mm</p> <p>Kanten: Gerade Kante</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m <sup>2</sup>			
Eventuelle Arbeitsstunden	€/Stunde			
Eventuelle Abfallsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				