

3therm ISOLANT

Pannello in fibra di legno ad alta densità
3therm | insulation

Dichiarazione di prestazione
del: 01 / 01 / 2017
Revisione Nr. 01 del: 07 / 09 / 2021

0	Numero	K2
1	Codice prodotto	3therm ISOLANT
2	Numero di lotto/serie	vedere documentazione allegata al prodotto
3	Uso previsto del prodotto da costruzione	Isolanti termici per l'edilizia
4	Nome del fabbircante	3therm srl, via del Bersaglio 7 - IT 39040 Montagna (BZ)
5	Nome del mandatario	non rilevante
6	Sistema di valutazione della prestazione	Sistema 3
7	Parametri di riferimento	L'organo autorizzato n. 0432 MPA Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen – Marsbruchstrasse 186, D-44287 (Dortmund), ha eseguito l'ispezione del prodotto e del relativo sistema di produzione, così come la valutazione del sistema di controllo produttivo secondo il sistema 3, e ha rilasciato la dichiarazione di conformità del sistema di controllo aziendale per il processo produttivo.
9	Prestazione dichiarata	Prodotto: prodotti in fibra di legno (WF) conformi alle normative del settore secondo la norma EN 13171:2013 Applicazione: isolamento termico degli edifici

Caratteristiche essenziali	Paragrafo di riferimento della norma europea	Prestazione
Reazione al fuoco	4.2.6 Reazione al fuoco	E
Emissioni di sostanze pericolose, rilascio all'interno degli edifici	4.3.15 Emissioni di sostanze pericolose	-
Grado di assorbimento del rumore	4.3.12 Assorbimento del rumore	npd
Trasmissione del rumore di calpestio (per pavimenti)	4.3.10 Rigidità dinamica 4.3.11.1 Spessore dL 4.3.11.3 Comprimibilità 4.3.13 Resistenza al flusso d'aria	npd npd npd npd
Isolamento rumore aereo	4.3.13 Resistenza al flusso d'aria	npd
Combustione senza fiamma	4.3.17 Combustione senza fiamma	npd

3therm ISOLANT

Pannello in fibra di legno ad alta densità
3therm | insulation

Dichiarazione di prestazione
del: 01 / 01 / 2017
Revisione Nr. 01 del: 07 / 09 / 2021

	Resistenza termica unitaria	4.2.1 Conduttività termica 4.2.1 Resistenza termica 4.2.3 Spessore 4.2.3 Classe di tolleranza spessore	$\lambda_D = 0,048 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ R_D in funzione dello spessore del materiale (Vedere etichetta allegata al prodotto) Vedere documentazione allegata al prodotto T5
	Permeabilità all'acqua	4.3.8 Assorbimento d'acqua	WS1.0
	Permeabilità al vapore	4.3.9 Diffusione del vapore	npd
	Resistenza a compressione	4.3.3 Resistenza a schiacciamento o compressione 4.3.6 Carico puntuale	CS(10\Y)100 npd
	Durabilità della resistenza termica sotto l'effetto di calore, agenti atmosferici, nvecchiamento/degrado	4.2.7 Proprietà di durabilità	-
	Durabilità della resistenza termica sotto l'effetto di calore, agenti atmosferici, nvecchiamento/degrado	4.2.1 Resistenza termica e conduttività termica 4.3.2 Stabilità dimensionale 4.3.2.2 Stabilità dimensionale a temperatura definita 4.3.2.2 Stabilità dimensionale a condizioni definite di temperatura e umidità dell'aria 4.2.7 Proprietà di durabilità	- - - - npd
	Resistenza a trazione/flessione	4.3.5 Resistenza a trazione parallela al piano del pannello 4.3.4 Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello	npd TR10
	Resistenza a compressione sotto l'effetto di nvecchiamento/degrado	4.3.7 Scorrimento viscoso a compressione nel tempo	npd

10 Responsabilità esclusiva

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.