

## D.O.P. Dichiarazione di Prestazione nr. 013-001

### best wood WALL 140

0	Numero	<b>013-001</b>		
1	Codice prodotto	<b>8050-Wall 140</b>		
2	Numero di lotto/serie	<b>vedere documentazione allegata al prodotto</b>		
3	Uso previsto del prodotto da costruzione	<b>Isolanti termici per l'edilizia</b>		
4	Nome del fabbricante	<b>Holzwerk Gebr. Schneider GmbH, Kappel 28, 88436 Eberhardzell</b>		
5	Nome del mandatario	<b>non rilevante</b>		
6	Sistema di valutazione della prestazione	<b>Sistema 3</b>		
7	Parametri di riferimento	<b>DIN EN 13171; prima prova secondo allegato C, DIN EN 13172 notificato dall' istituto per le prove sui materiali MPA di Stoccarda 0672</b>		
9	Prestazione dichiarata	<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
		Reazione al fuoco	E	DIN EN 13501
		Misure (lungh/largh./spessore)	Vedere etichetta allegata al prodotto	
		Classe di tolleranza spessore	T4	
		Resistenza a schiacciamento o compressione	CS (10\Y)100	
		Resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello (kPa)	TR 20	
		Densità (kg/mc)	140	
		conduttività termica $\lambda_D$ W/(m·k)	0,040	DIN EN13171
		Resistenza termica $R_D$ (mqK/W)	in funzione dello spessore del materiale (Vedere etichetta allegata al prodotto)	
		Assorbimento d'acqua	WS 1,0	
		Coefficiente di permeabilità al vapore $\mu$	3	
		Stabilità dimensionale a temperatura definita a 70°C	NPD	
		Grado di assorbimento del rumore	NPD	
		Rigidità dinamica	NPD	
10	Responsabilità esclusiva	<b>Eberhardzell den 12.08.2013, Ferdinand Schneider</b>		

