



PIATTO A DIAMETRO AUMENTATO PER ISOLANTI SOFFICI

PIATTO IN PVC A DIAMETRO AUMENTATO PER IL FISSAGGIO DI ISOLANTI SOFFICI E SCARSAMENTE RESISTENTI A COMPRESSIONE



T3

ISOLANTI NON PORTANTI

Permette di aumentare il diametro della rosetta del tassello di fissaggio, aumentando la superficie di contatto

3 DIVERSE SUPERFICI DI CONTATTO

Disponibile in 3 diversi diametri

CONSIGLIATO PER

Fissaggio di pannelli isolanti soffici o scarsamente portanti. Permette di aumentare il diametro della rosetta del tassello di fissaggio, aumentando quindi la superficie di contatto e distribuendo i carichi

MATERIALE

Piatto in PVC

DATI TECNICI

Diametri	90- 110 -140 mm
Pezzi/confezione	200 pz/conf.
Supporto	tutti i tipi di isolanti

PIATTO RF

ROSETTA IN PVC PER FISSAGGIO SU PARETI IN LEGNO DI ISOLANTI RIGIDI (VITE NON COMPRESA)



CONSIGLIATO PER

Fissaggio di pannelli isolanti rigidi su strutture in legno

MATERIALE

Rosetta in PVC con tappo anticondensa

STRUTTURE IN LEGNO

Permette il fissaggio di isolanti su supporti in legno

TAPPO ANTI-CONDENSA

Ogni rosetta è dotata di pratico tappo anti-contensa per copertura della testa della vite di fissaggio

DATI TECNICI

Diametro	50 mm
Pezzi/confezione	200 pz/conf.
Supporto	tutti i tipi di isolanti