

VOCE DI CAPITOLATO ABSORBER STOP



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera di pannelli acustici fonoassorbenti in resina melamminica piramidale per la correzione sonora degli ambienti 3therm ABSORBER STOP , composti da espanso Basotec BASF, a base di resina melamminica di colore grigio chiaro, ad elevatissimo assorbimento acustico, appositamente studiati per l'eliminazione del riverbero e correzione acustica in teatri, cinema, auditorium, sale conferenza, poligoni, discoteche (eco, rimbombo, cattiva comprensione dei discorsi). Spessore lastra piramidale 50/60mm, assorbimento acustico sp.50mm a 2000Hz \geq 90%, massa volumica 11 kg/mc, reazione al fuoco classe C-s1-d0 secondo norma UNI EN 13501-1, e Classe CL1 di reazione al fuoco secondo norma CSE RF 2/75/A - CSE RF 3/77. Dimensioni e colori personalizzabili su specifico progetto architettonico. Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				