

CLA MICROLEAD

Guaina multistratofonoimpedente
3therm | silenzio

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 01 del: 16 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di guaina multistratofonoimpedente per insonorizzazione colonne di scarico, pilastri, impianti, solai, pareti e vani ascensore 3therm CLA MICROLEAD, lamina di piombo puro di prima fusione racchiusa tra due strati in PE reticolato a celle completamente chiuse. Spessore lamina in piombo 0.35 o 0.50mm, abbattimento acustico rumori aerei $R_w =$ da 25 dB a 28dB, peso 4 o 5.6 kg/mq, conducibilità termica 0.17 W/mK, spessore 6mm.</p> <p>Completo di nastro per la sigillatura dei giunti SONORA Tape, per la realizzazione di uno strato resiliente a regola d'arte.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				