

# 3therm ISOLANT

Pannello in fibra di legno ad alta densità  
3therm | insulation

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 01 del: 14 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in pannelli isolanti di fibra di legno <b>3therm ISOLANT</b> , monostrato con giunti accostati a secco, su supporto di pannelli isolanti 3therm NATUREL 170U, densità ca. 260 kg/m <sup>3</sup> , estrema resistenza a compressione, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,048$ W/mK, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$ , capacità termica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione 100 KPa.  Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				