

3therm NATUREL 110

Pannello in fibra di legno per coperture e pareti
3therm | insulation

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|---|------------------|-----------|--------|---------|
| <p>Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico in pannelli isolanti di fibra di legno 3therm NATUREL 110, monostrato, omogeneo prodotto a secco, idrofugo, densità ca. 110 kg/m³, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata $\lambda_d = 0,039$ W/mK, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 3$, capacità termica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501, classificazione del materiale classe B2 secondo DIN 4102, resistenza alla compressione ≥ 50 KPa, classe di assorbimento d'acqua WS 1.0.</p> <p>Fornito e posto in opera monostrato, a secco.</p> <p>Spessori: da 40 a 300mm Bordo: Spigolo vivo</p> | mq | | | |
| Eventuali ore in economia | €/ora | | | |
| Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente | | | | |
| Misurazione vuoto per pieno | | | | |