

3therm NATUREL 170U

Pannello in fibra di legno per coperture
3therm | insulation

Voce di capitolato
del: 01 / 01 / 2017
Revisione Nr. 01 del: 14 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico in pannelli isolanti di fibra di legno 3therm NATUREL 170U, prodotta "a umido" esente da colle poliuretatiche, densità ca. 170 kg/m³, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata $\lambda_d = 0,038$ W/mK, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 3$, capacità termica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501, classificazione del materiale classe B2 secondo DIN 4102, resistenza alla compressione ≥ 50 KPa. Fornito e posto in opera monostrato, a secco.</p> <p>Spessori: da 20 a 200mm Bordo: Spigolo vivo</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				