

VOCE DI CAPITOLATO SILENZ GIPS PLUS



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUAN TITA'	PREZZO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera di lastra acustica sottile ad elevate prestazioni per ristrutturazione mediante placcaggio diretto su pareti e controsoffitti 3therm SILENZ GIPS PLUS , composta da cartongesso sp. 12.5 mm accoppiato a massa fonoisolante ed antivibrante ad alta densità e basso modulo elastico in EPDM rivestita con TNT da 200 gr/mq, predisposta per fissaggio diretto mediante incollaggio al supporto da risanare acusticamente. Spessore 15mm, peso ca. 14 kg/mq, abbattimento acustico della lastra $R_w=34\text{dB}$ (prova secondo UNI EN-ISO 717-1), classe di reazione al fuoco Bs1d0. <u>Posa a parete:</u> distanziata dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro SILENZ TAGLIAMURO GIPS .	mq			
Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)				
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				