

Silenz GIPS PLUS

Lastra acustica sottile
3therm | silenzio

Voce di capitolato
del: 01 / 01 / 2017
Revisione Nr. 01 del: 16 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lastra acustica sottile ad elevate prestazioni per ristrutturazione mediante placcaggio diretto su pareti e controsoffitti 3therm SILENZ GIPS PLUS, composta da cartongesso sp. 12.5 mm accoppiato a massa fonoisolante ed antivibrante ad alta densità e basso modulo elastico in EPDM rivestita con TNT da 200 gr/mq, predisposta per fissaggio diretto mediante incollaggio al supporto da risanare acusticamente.</p> <p>Spessore 15mm, peso ca. 14 kg/mq, abbattimento acustico della lastra $R_w=34dB$ (prova secondo UNI EN-ISO 717-1), classe di reazione al fuoco Bs1d0.</p> <p><u>Posa a parete</u>: distanziata dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro SILENZ TAGLIAMURO GIPS.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				