

# VOCE DI CAPITOLATO SILENZ GIPS



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lastra acustica ad elevate prestazioni per insonorizzazione di pareti e controsoffitti <b>3therm SILENZ GIPS</b>, composta da cartongesso sp. 12.5 mm accoppiato a massa fonoisolante ed antivibrante ad alta densità e basso modulo elastico in EPDM e rivestita con tessuto in polipropilene.</p> <p>Spessore 15mm, peso ca. 14 kg/mq, abbattimento acustico della lastra <math>R_w=34\text{dB}</math> (prova secondo UNI EN-ISO 717-1), classe di reazione al fuoco Bs1d0.</p> <p><u>Posa a parete/controsoffitto</u>: distanziare la struttura metallica dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro <b>SILENZ TAGLIAMURO GIPS</b>. Sigillare la lastra sui giunti mediante speciale nastro acrilico <b>3therm SONORA TAPE</b>.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				