

Silenz GIPS

Lastra acustica ad elevate prestazioni
3therm | silenzio

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 01 del: 16 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lastra acustica ad elevate prestazioni per insonorizzazione di pareti e controsoffitti 3therm SILENZ GIPS, composta da cartongesso sp. 12.5 mm accoppiato a massa fonoisolante ed antivibrante ad alta densità e basso modulo elastico in EPDM e rivestita con tessuto in polipropilene. Spessore 15mm, peso ca. 14 kg/mq, abbattimento acustico della lastra $R_w=34dB$ (prova secondo UNI EN-ISO 717-1), classe di reazione al fuoco Bs1d0.</p> <p><u>Posa a parete/controsoffitto</u>: distanziare la struttura metallica dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro SILENZ TAGLIAMURO GIPS. Sigillare la lastra sui giunti mediante speciale nastro acrilico 3therm SONORA TAPE.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				