

Silenz GIPSOGOMMA

Lastra acustica con granulo di gomma
Riwega | silenzio

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 02 del: 01 / 01 / 2026

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lastra acustica con granulo di gomma ad elevate prestazioni per ristrutturazione mediante placcaggio diretto su pareti e controsoffitti SILENZ GIPSOGOMMA, composta da cartongesso sp. 12.5 mm accoppiato ad un agglomerato sp. 20mm in microgranuli di gomma vulcanizzata ad elevata densità (750 kg/ mc) proveniente da eco-riciclo, predisposta per fissaggio diretto mediante incollaggio sul supporto da risanare acusticamente.</p> <p>Spessore 32.5mm, peso ca. 24.5 kg/mq, abbattimento acustico della lastra $R_w=32\text{dB}$ (prova secondo UNI EN-ISO 717-1), classe di reazione al fuoco Bs1d0.</p> <p><u>Posa a parete</u>: distanziata dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro SILENZ TAGLIAMURO GIPS.</p> <p>Distributore: Riwega therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				