

# VOCE DI CAPITOLATO SILENZ GIPSOWOOL



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lastra per risanamento termico ed acustico mediante placcaggio diretto su pareti e controsoffitti <b>3therm SILENZ GIPSOWOOL</b>, composta da cartongesso sp. 12.5 mm accoppiato a un pannello isolante in lana di vetro da 85 kg/mc a spessore variabile (da 20 a 100mm).</p> <p>Spessore cartongesso 12.5mm, spessore isolante lana di vetro da 20 a 100mm, abbattimento acustico della lastra <math>R_w=25\text{dB}</math>, classe di reazione al fuoco lastra in cartongesso A2s1d0, classe di reazione al fuoco lana di vetro Euroclasse 1, <math>\mu=10</math>.</p> <p><u>Posa a parete/controsoffitto</u>: distanziare il pannello dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro <b>SILENZ TAGLIAMURO GIPS</b>.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				