

VOCE DI CAPITOLATO SILENZ T-SOUND



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lamina polimerica fonoimpedente ed antivibrante per insonorizzazione tramezzature divisorie, controsoffitti, cavedii e vani impianti, coperture in lamiera (antirombo) 3therm SILENZ T-SOUND, composta da miscela di elastomeri viscoelastici plastificanti EPDM e rivestita con tessuto in polipropilene su entrambi i lati.</p> <p>Spessore 2mm, abbattimento acustico della lamina $R_w=24\text{dB}$ (prova secondo UNI EN-ISO 717-1), classe di reazione al fuoco Bs1d0, coefficiente di permeabilità al vapore $\mu=7000$, conducibilità termica $=0.17\text{ W/mK}$, peso ca. 4.5 kg/mq.</p> <p>Completa di nastro per la sigillatura dei giunti SONORA TAPE per la realizzazione di una barriera acustica a regola d'arte.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				