

# VOCE DI CAPITOLATO SILENZ WOOD



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di pannello rigido-elastico per l'isolamento acustico in pareti divisorie in laterizio "a cassetta" <b>3therm SILENZ WOOD</b>, composto da fibra di poliestere da 30 kg/mc sp. 20 mm interposta a 2 pannelli in fibra di legno naturale pressata sp. 10mm e densità 250 kg/mc.</p> <p>Spessore 40mm, abbattimento acustico della lastra <math>R_w=32\text{dB}</math>, classe di reazione al fuoco E, strato d'aria equivalente <math>S_d=0.18\text{m}</math>, resistenza termica <math>=0.56\text{ m}^2\text{K/W}</math>, peso ca. 5.2 kg/mq.</p> <p>Completo di fasce tagliamuro in granulo di gomma per disconnessione sottotramezza 3therm <b>SILENZ TAGLIAMURO LATER</b>, nastro per la sigillatura dei giunti <b>SONORA TAPE</b>, guarnizione tagliamuro in pasta spalmabile per disconnessione nodo parete-parete e parete-solaio 3therm <b>STEPSOUND ZERO</b>, per la realizzazione di una parete acustica a regola d'arte.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				