

VOCE DI CAPITOLATO STEPSOUND ZERO



| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|---|------------------|-----------|--------|---------|
| <p>Fornitura e posa in opera di sistema per insonorizzazione acustica di scale e disaccoppiamento giunti-parete in laterizio 3therm STEPSOUND ZERO, speciale pasta acustica disaccoppiante pronta all'uso a base di elastomeri, resine leganti ed additivi aggrappanti, per la realizzazione di uno strato elastico di disconnessione a regola d'arte. Rigidità dinamica $S'=35 \text{ MN/m}^3$, abbattimento acustico al calpestio $\Delta L_{n,w}= 25 \text{ dB}$, potere fonoisolante $R_w=15\text{dB}$, consumo medio per spessore 5mm ca.5 kg/mq. Posa in opera secondo le indicazioni del produttore, avendo cura di attendere i tempi di asciugatura di 24h.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p> | mq | | | |
| Eventuali ore in economia | €/ora | | | |
| Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente | | | | |
| Misurazione vuoto per pieno | | | | |