

UHB FOIL

Sottopavimento per pavimenti flottanti
3therm | silenzio

Voce di capitolato
del: 01 / 01 / 2017
Revisione Nr. 01 del: 16 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di sottopavimento per pavimenti flottanti in legno e parquet, compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento 3therm UHB FOIL, tappetino in speciale polietilene espanso da 20 kg/mc rivestito nella parte superiore con film trasparente in HDPE e dotato di cimosa di sormonto da 10cm saldabile con nastro o a caldo con phon, per la realizzazione di uno strato sottopavimento a regola d'arte.</p> <p>Abbattimento acustico al calpestio $\Delta L_{n,w} = 18$ dB, resistenza alla compressione sotto carichi permanenti ≥ 2 kPa, capacità di compensazione dislivelli fino a 1mm, protezione dall'umidità $S_d = 20$m, riduzione dei rumori di riverbero da camminamento fino al 3%, resistenza termica 0.06 m²K/W, spessore 2mm.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				