

VOCE DI CAPITOLATO UHB FOIL



| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|--|------------------|-----------|--------|---------|
| <p>Fornitura e posa in opera di sottopavimento per pavimenti flottanti in legno e parquet, compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento 3therm UHB FOIL, tappetino in speciale polietilene espanso da 20 kg/mc rivestito nella parte superiore con film trasparente in HDPE e dotato di cimosa di sormonto da 10cm saldabile con nastro o a caldo con phon, per la realizzazione di uno strato sottopavimento a regola d'arte.</p> <p>Abbattimento acustico al calpestio $\Delta L_{n,w} = 18$ dB, resistenza alla compressione sotto carichi permanenti ≥ 2 kPa, capacità di compensazione dislivelli fino a 1mm, protezione dall'umidità $S_d = 20$m, riduzione dei rumori di riverbero da camminamento fino al 3%, resistenza termica 0.06 m²K/W, spessore 2mm.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p> | mq | | | |
| Eventuali ore in economia | €/ora | | | |
| Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente | | | | |
| Misurazione vuoto per pieno | | | | |