

UHB PROFESSIONAL

Sottopavimento ad alta densità per pavimenti flottanti
Riwega | silenzio

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 02 del: 01 / 01 / 2026

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di sottopavimento ad alta densità per pavimenti flottanti in legno e parquet, compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento UHB PROFESSIONAL, tappetino in speciale polietilene espanso ad alta densità da 80 kg/mc rivestito nella parte superiore con film rigido in LDPE da 170 my specifico per barriera al vapore e dotato di cimosa di sormonto da 6cm autoadesiva, per la realizzazione di uno strato sottopavimento a regola d'arte.</p> <p>Abbattimento acustico al calpestio $\Delta L_{n,w} = 19$ dB, resistenza alla compressione sotto carichi permanenti ≥ 2kPa, Capacità di compensazione dislivelli fino a 1mm, protezione dall'umidità $S_d = 100$m, riduzione dei rumori di riverbero da camminamento fino al 7%, resistenza termica 0.05 mqK/W, spessore 2mm.</p> <p>Distributore: Riwega therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				