

UHB UNDERFLOOR

Sottopavimento in fibra di legno naturale
3therm | silenzio

Voce di capitolato
del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 01 del: 16 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera di sottopavimento in fibra di legno naturale per pavimenti flottanti in legno e parquet, compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento 3therm UHB UNDERFLOOR , pratici quadrotti in fibra di legno naturale da 250kg/mc con superiori qualità di smorzamento del rumore da camminamento grazie alla matrice porosa del materiale. Abattimento acustico al calpestio $\Delta L_{n,w}$ = 19 dB, resistenza alla compressione sotto carichi permanenti $\geq 2\text{kPa}$, capacità di compensazione dislivelli fino a 2mm, traspirante con $S_d=0.03\text{m}$, riduzione dei rumori di riverbero da camminamento fino al 6%, resistenza termica 0.07 mqK/W, spessore 3-4-5-7mm.	mq			
Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)				
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				