

# VOCE DI CAPITOLATO

## DWD PROTECT N+F



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera sfrido compreso di pannello rigido in fibra di legno 3therm <b>DWD Protect N+F</b>, prodotto a secco, monostrato, idrorepellente, esente da formaldeide, per irrigidimento di strutture in legno, densità ca. 565 kg/m<sup>3</sup>, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata <math>\lambda_D = 0,09</math> W/mK, permeabilità al vapore acqueo <math>\mu = 11</math>, capacità termica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501, classificazione del materiale classe B2 secondo DIN 4102, modulo di elasticità a flessione <math>\geq 1800</math> N/mm<sup>2</sup>, trazione perpendicolare alle facce <math>\geq 0.35</math> N/mm<sup>2</sup>, resistenza a flessione <math>\geq 14</math> N/mm<sup>2</sup>. Fornito e posto in opera posato secondo le indicazioni del produttore.</p> <p>Bordi: Maschio e femmina sui 4 lati Dimensione: 2510 x 635 mm Spessore: 16 mm</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				