

FLEX

Materassino flessibile in fibra di legno
3therm | insulation

Voce di capitolato
del: 01 / 01 / 2017
Revisione Nr. 02 del: 24 / 10 / 2024

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico in materassini isolanti di fibra di legno 3therm FLEX , densità ca. 50 kg/m ³ , prodotto a secco, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata $\lambda_d = 0,036$ W/mK, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 1-2$, capacità termica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501, classificazione del materiale classe B2 secondo DIN 4102. Fornito e posto in opera secondo le indicazioni del produttore. Dimensione: 575x1220 mm Spessore: 40-50-60-80-100-120-140-160-180-200-220-240mm Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				