

Silenz PUR-MIX

Lastra acustica eco sostenibile
3therm | silenzio

Voce di capitolato
del: 01 / 01 / 2017
Revisione Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lastra acustica con fiocchi di poliuretano riciclato ad elevate prestazioni per ristrutturazione mediante placcaggio diretto su pareti e controsoffitti 3therm SILENZ PUR-MIX, conforme CAM, composta da lastra in cartongesso accoppiata ad un pannello in agglomerato di fiocchi in poliuretano espanso flessibile da 100 kg/m³ provenienti da eco-riciclo al 70%, predisposta per fissaggio diretto mediante incollaggio sul supporto da risanare acusticamente. Spessore 20mm o 30mm, peso ca. 11 kg/mq, abbattimento acustico della lastra $R_w=31\text{dB}$ (per sp.20mm) e $R_w=32\text{dB}$ (per sp.30mm), resistenza termica 0.44 m²K/W (per sp.20mm) e 0.71 m²K/W (per sp.30mm).</p> <p><u>Posa a parete</u>: distanziata dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro SILENZ TAGLIAMURO GIPS.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				