

# VOCE DI CAPITOLATO SILENZ PUR-MIX



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUAN TITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lastra acustica con fiocchi di poliuretano riciclato ad elevate prestazioni per ristrutturazione mediante placcaggio diretto su pareti e controsoffitti <b>3therm SILENZ PUR-MIX</b>, composta da lastra in speciale cartongesso sp.12.5mm accoppiata ad un pannello in agglomerato di fiocchi in poliuretano espanso flessibile da 100 kg/m<sup>3</sup> provenienti da eco-riciclo, predisposta per fissaggio diretto mediante incollaggio sul supporto da risanare acusticamente.</p> <p>Spessore 32.5mm, peso ca. 11 kg/mq, abbattimento acustico della lastra Rw=36dB (prova secondo UNI EN-ISO 717-1), resistenza termica 0.512 mqK/W.</p> <p><u>Posa a parete</u>: distanziata dal perimetro mediante guarnizioni elastiche tagliamuro <b>SILENZ TAGLIAMURO GIPS</b>.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				