

# PowerRock RT110

Pannello rigido in lana di roccia  
3therm | insulation

Voce di capitolato

del: 01 / 01 / 2017

Revisione Nr. 01 del: 16 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico in pannello isolante di lana di roccia bio-solubile <b>3therm PowerRock RT110</b>, monostrato, mono densità, omogeneo, densità ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, certificato CE secondo UNI EN 13171, certificato EUCB, conforme alla direttiva europea 97/69CE (nota Q – D.M. 01/09/1998), conduttività termica dichiarata <math>\lambda_d = 0,036</math> W/mK, permeabilità al vapore acqueo <math>\mu = 1</math>, capacità termica 1.030 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe A1 secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione <math>\geq 30</math> KPa, classe di assorbimento d'acqua WS 1.0.</p> <p>Fornito e posto in opera monostrato o a strati sfalsati.</p> <p>Spessori: da 40 a 160mm Bordo: Spigolo vivo</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				