



SONORA TAPE

VERPUTZBARES ACRYLKLEBEBAND AUS POLYPROPYLEN-VLIESSTOFF

T2

■ POLIVALENT

Kann sowohl innen als auch außen verwendet werden, kann sowohl zur Abdichtung der Fugen an Estrichen als auch der Fugen an Akustikplatten für Wände und Zwischendecken verwendet werden

■ VERPUTZBAR

Dank des Vliesstoffträgers aus Polypropylen kann es verputzt werden

■ KLEBEND

Leistungsstarker VOC-freier Acrylkleber, geeignet für alle Oberflächen



■ EMPFOHLEN FÜR

- Abdichtung von Trittschallfugen
- Abdichtung der akustischen Wandplatten Silenz Wood, Silenz Gips, Phonestar

■ MATERIAL

Verputzbares PP-Vlies mit Acrylkleber mit hoher Klebkraft

■ TECHNISCHES DATENBLATT

Kleber	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägermaterial	PP-Vlies
Trennmaterial	Silikonliner
Haftkraft (afera 5001)	≥30 N/25 mm
Reißfestigkeit mit Elastizität	≥50 N/25 mm; 40%
Verarbeitungstemperatur	von +5° C
Rollenabmessung	50 mm x 25 m