

## **Silenz T-SOUND EVO**

Lamina polimerica fonoimpedente ed antivibrante 3therm | silenzio

Voce di capitolato del: 01 / 01 / 2017 Revisione Nr. 01 del: 16 / 09 / 2021

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUAN TITA'	PREZZO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera di lamina polimerica fonoimpedente ed antivibrante per insonorizzazione tramezzature divisorie, controsoffitti, cavedii e vani impianti, coperture in lamiera (antirombo) <b>3therm SILENZ T-SOUND EVO</b> , composta da miscela bitume elasto-plastomerica e rivestita con tessuto in polipropilene su un lato, autoadesiva. Spessore 4mm, abbattimento acustico della lamina Rw=27dB (stima teorica), coefficiente di permeabilità al vapore µ=100000, conducibilità termica =0.17 W/mK, peso ca. 5.4 kg/mq. Completa di nastro per la sigillatura dei giunti <b>SONORA TAPE</b> per la realizzazione di una barriera acustica a regola d'arte.	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				