

# VOCE DI CAPITOLATO SILENZ T-SOUND EVO



DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa in opera di lamina polimerica fonoimpedente ed antivibrante per insonorizzazione tramezzature divisorie, controsoffitti, cavedii e vani impianti, coperture in lamiera (antirombo) <b>3therm SILENZ T-SOUND EVO</b>, composta da miscela bitume elasto-plastomerica e rivestita con tessuto in polipropilene su un lato, autoadesiva.</p> <p>Spessore 4mm, abbattimento acustico della lamina <math>R_w=27\text{dB}</math> (stima teorica), coefficiente di permeabilità al vapore <math>\mu=100000</math>, conducibilità termica <math>=0.17\text{ W/mK}</math>, peso ca. <math>5.4\text{ kg/mq}</math>.</p> <p>Completa di nastro per la sigillatura dei giunti <b>SONORA TAPE</b> per la realizzazione di una barriera acustica a regola d'arte.</p> <p>Distributore: 3therm srl, via del Bersaglio 7, 39040 Montagna (BZ)</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				