

# 3therm MULTITHERM 110

Holzfaserplatte für Dächer und belüftete Wände  
3therm | insulation

Ausschreibungstext

del: 01 / 01 / 2017

Rev. Nr. 01 del: 14 / 09 / 2021

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage von Wärme- und Schalldämmung aus <b>3therm MULTITHERM 110</b> Holzfaserdämmplatten, einlagig, homogen, trockene Herstellung, wasserabweisend, Dichte ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, CE-zertifiziert nach UNI EN 13171, deklarierte Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_d = 0,038 \text{ W/mK}</math>, Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu = 3</math>, Wärmekapazität <math>2 \cdot 100 \text{ J/kgK}</math>, Euro-Brandverhalten Klasse E nach UNI EN 13501, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Druckfestigkeit <math>\geq 50 \text{ kPa}</math>, Wasseraufnahmeklasse WS 1,0, Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik DiBt Z-23.15 1828, PEFC Nr.: PEFC/04 31-0355, NaturePlus Zertifikat Nr. 0104-1112-114-2, EPD LCA Zertifikat Nr. EPD-HWS-20160105-IAC2-DE.</p> <p>Geliefert und verlegt in einer Lage, trocken.</p> <p>Dicken: von 40 bis 240 mm Kanten: Gerade Kante oder Stufenfalz 4-seitig</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m <sup>2</sup>			
Eventuelle Arbeitstunden	€/Stunde			
Eventuelle Abfallentsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				