

3therm PowerRock RT170

Druckbelastbare Steinwolldämmplatte ohne Endbeschichtung
3therm | insulation

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage der Wärme- und Schalldämmung aus 3therm PowerRock RT170 biolöslicher Steinwolle-Dämmplatte, einlagig, einfache Dichte, homogen, Dichte ca. 170 kg/m³, CE-zertifiziert nach UNI EN 13171, EUCEB-zertifiziert, konform mit der Europäischen Richtlinie 97/69/EG (Anmerkung Q - D. M. 01/09/1998), deklarierte Wärmeleitfähigkeit $\lambda_d = 0,038 \text{ W/mK}$, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu = 1$, Wärmekapazität 1.030 J/kgK, Euro-Brandverhaltensklasse A1 nach UNI EN 13501-1, Druckfestigkeit $\geq 50 \text{ KPa}$, Wasseraufnahmeklasse WS 1,0.</p> <p>Geliefert und verlegt in einer Lage oder in versetzten Lagen.</p> <p>Dicken: 60-80-100mm Kanten: Gerade Kanten</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m ²			
Eventuelle Arbeitsstunden	€/Stunden			
Eventuelle Abfallentsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				