

# 3therm TOP 180

Holzfaserplatte für Flachdächer und Aufdachdämmung  
3therm | insulation

Ausschreibungstext

Vom: 01 / 01 / 2017

Rev. Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

BESCHREIBUNG	MASS - EINHEIT	MENGE	PREIS	BETRAG
<p>Lieferung und Montage einer Wärme- und Schalldämmung aus <b>3therm NF TOP 180</b> Holzfaserdämmplatten, einlagig, homogen, trockene Herstellung, mit Latex behandelt, wasserabweisend undwitterungsbeständig, Dichte ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, CE-zertifiziert nach EN 13171, deklarierte Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_d = 0,042 \text{ W/mK}</math>, Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu = 3</math>, Wärmekapazität 2. 100 J/kgK, Euro-Brandverhaltensklasse E nach UNI EN 13501, Materialklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102, Druckfestigkeit <math>\geq 180 \text{ kPa}</math>, Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik DiBt Z-23.15 1828, PEFC Nr.: PEFC/04-31-0355, Zertifikat NaturePlus nr. 0104-1112-114-2, EPD LCA Zertifikat nr. EPD-HWS-20160105-IAC2-DE.</p> <p>Die Lieferung und Installation erfolgt gemäß den Anweisungen des Herstellers.</p> <p>Kanten: Nut &amp; Feder auf 4 Seiten Abmessungen: 580 x 2000 mm Dicken: 35-50-60-80-100-120-140-160mm</p> <p>Vertriebspartner: 3therm GmbH, Schießstandweg 7, 39040 Montan (BZ)</p>	m <sup>2</sup>			
Eventuelle Arbeitsstunden	€/Stunde			
Eventuelle Abfallentsorgung und Transport zur Deponie auf Kosten des Kunden				
Dämmung inkl. Öffnungen berechnet				