

SONORA BAND RADIANTE

TECHNISCHER TRITTSCHALLDÄMM-SEITENSTREIFEN FÜR DIE ENTKOPPLUNG DER DEHNFUGE AN FUSSBODENHEIZUNGEN

26

R1



Vorgeschnitten



Polyethylenfolie

FÜR FUSSBODENHEIZUNG

Ausgestattet mit Polyethylenfolie zur Auflage auf die Heizplatte, für eine konsequente Abdichtung der Fuge (8 mm), um das Ausdehnen von Estrichen zu ermöglichen

TEILWEISE SELBSTKLEBEND

Die oberen 5 cm sind nicht selbstklebend, um die verputzten Massivwände oder Trockenbauwände beim entfernen von überschüssigem Material nicht zu verunreinigen

VORGESCHNITTEN

Die oberen 5 cm sind mit einem praktischen Schnitt ausgestattet, zum einfachen entfernen von überschüssigem Material nach Fertigstellung des Estriches

EMPFOHLEN FÜR

Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung in Kombination mit Trittschalldämmmatten der Sonora-Linie

MATERIAL

Völlig geschlossenzelliger, vernetzter Polyethylenschaumstoff mit spezieller Polyethylenfolie

TECHNISCHES DATENBLATT

Dicke	8 mm
Rohdichte	30 kg/m ³
Dynamische Steifigkeit	S' = 60 MN/m ³
Farbe	Limegrün
Rollenlänge	50 m
Höhe	15 cm + Schutzfolie 200 mm
Klebstoff	Auf Acrylbasis = 15 cm, ohne Klebstoff = 5 cm

*Andere Formate, Dicken, Klebstoffarten: auf Anfrage

