

# SONORA TAPE

VERPUTZBARES ACRYLKLEBEBAND AUS POLYPROPYLEN-VLIESTOFF

27

R1



## ■ POLIVALENT

Kann sowohl innen als auch außen verwendet werden, kann sowohl zur Abdichtung der Fugen an Estrichen als auch der Fugen an Akustikplatten für Wände und Zwischendecken verwendet werden

## ■ VERPUTZBAR

Dank des Vliesstoffträgers aus Polypropylen kann es verputzt werden

## ■ KLEBEND

Leistungsstarker VOC-freier Acrylkleber, geeignet für alle Oberflächen

## ■ EMPFOHLEN FÜR

- Abdichtung von Trittschallfugen
- Abdichtung der akustischen Wandplatten Silenz Wood, Silenz Gips, Phonestar

## ■ MATERIAL

Verputzbares PP-Vlies mit Acrylkleber mit hoher Klebkraft

## ■ TECHNISCHES DATENBLATT

Kleber	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Trägermaterial	PP-Vlies
Trennmateriale	Silikonliner
Haftkraft (afera 5001)	≥30 N/25 mm
Reißfestigkeit mit Elastizität	≥50 N/25 mm; 40%
Verarbeitungstemperatur	von +5° C
Rollenabmessung	50 mm x 25 m

