

# CLA MICROGUM SLIK

MEHRSCHICHTIGER SCHALLDÄMMMANTEL FÜR  
ENTLÜFTUNGSROHRE, ABWASSERROHRE AUFZUGSSCHÄCHTE

28

R1



## FORMBAR

Flexibles Produkt: zum Einwickeln verschiedener Rohrleitungen und Schächten, um eine Luftschalldämmung von bis zu 27 dB zu erreichen

## 3 SCHICHTEN

EPDM-Membrane mit hoher Dichte, kombiniert mit der Elastizität von vernetztem, geschlossenzelligem Polyethylen

## EINFACHE HANDHABUNG

Wird in kleinen Rollen geliefert, auch als einseitig selbstklebende Version erhältlich



Schalldämmung von Abwasserleitungen



Schalldämmung von Spülkästen



Schalldämmung von Spülkästen

## EMPFOHLEN FÜR

- Abflussrohre, Lüftungsrohre, Abflüsse, Toilettenspülkästen, Aufzugsschächte, Verschlüsse
- Säulenverkleidung
- Schalldämmung von Böden und Wänden

## MATERIAL

Viskoelastische, schalldämmende Polymermembrane aus einer Mischung von EPDM-Elastomeren, die zwischen zwei Schichten aus vollständig geschlossenzelligem, vernetzte PE eingeschlossen ist. (gelbes oder anthrazitfarbenes EPDM, je nach Verfügbarkeit)

## TECHNISCHES DATENBLATT

Dicke	8 mm (2 mm EPDM + 2 Schichten zu je 3 mm vernetzten PE)
Gewicht	Ca. 4.5 kg/m <sup>2</sup>
Luftschalldämmung	Rw= 27 dB nach Prüfung
Trittschalldämmung	$\Delta L_{n,w}$ = 24 dB
Wärmeleitfähigkeit	0.17 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand $\mu$	3600 (2 Schichten PE) 7000 (EPDM-Masse)
Brandklasse	Euroklasse F
Rollenabmessung	1 x 3 mt= 3 m <sup>2</sup>

