

# CLA MICROLEAD

MEHRSCHICHTIGER SCHALLDÄMMMANTEL  
MIT BLEI

29

R1



## ■ BLEI

99,94% reine Bleibahn als mittlere Schicht

## ■ 3 SCHICHTEN

Bleifolie, kombiniert mit der Elastizität von vollständig geschlossenzellig vernetztem Polyethylen

## ■ EINFACHE VERARBEITUNG

Wird in kleinen Rollen geliefert und ist mit einseitiger, vollflächiger Klebeschichtung lieferbar

## ■ EMPFOHLEN FÜR

- Abflussrohre Lüftungsrohre, Toilettenspülkästen, Aufzugsschächte, verschiedene Tanks
- Schalldämmung von Säulen und an Treppenhäusern
- Schalldämmende Böden und Wände

## ■ MATERIAL

Bleifolie erster Qualität, zwischen zwei Lagen vollständig geschlossenzelligem, vernetztem PE

## ■ TECHNISCHES DATENBLATT

Dicke	6 mm (2 Schichten zu je 3 mm aus expandiertem PE + Bleischicht)
Dicke Bleischicht	0.35 / 0.50 mm
Gewicht	4 / 5.6 kg/m <sup>2</sup>
Luftschalldämmung (3+0.35+3 mm)	Rw= 25 dB
Luftschalldämmung (3+0.50+3 mm)	Rw=28 dB
Wärmeleitfähigkeit	0.17 W/mK
Brandklasse	Euroklasse F
Rollabmessung	1 x 3 mt = 3 m <sup>2</sup>

