VETRIXTEX 2 160

UNSER SPITZENPRODUKT - GLASFASERGEWEBE FÜR PROFIS - 160 gr/m²

160 gr/m²

Geeignet für die Armierung von Holzfaser-, Stein- und Mineralwolle-, EPS- und XPS-WDVS-Systemen. Hervorragend zur Armierung von Fliesenkleber und Mörtel auf verschiedenen Baumaterialien

ALKALIBESTÄNDIG

+ Polymerbeschichtet nach europäischer Norm
+ Weiche, elastische und rutschfeste Beschichtung mit homogener Maschenweite
+ Spezielle rutschfeste Beschichtung der Webknoten

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	ca. 160 g/m²
Verwendung	das Produkt kann mit jedem "CE"-zertifizierten VWS-System verwendet werden, dank ETAG004 und CE-Zertifizierung
Farbe	weiß, orange, blau (gelb auf Anfrage) mit Überlappungslinien und Quadraten (alle 10 cm) bedruckt
Masche	4 x 5 mm
Rollenabmessungen	1 m x 50 m = 50 m²
Anzahl/Palette	33 Rollen, 1.650 m²
Zertifizierung	ETAG004
Reißfestigkeit	1750 - 2000 N/50 mm
Dehnung	1,27 – 2,27 %

EMPFOHLEN FÜR

Armierung von Dämmstoffen, Verputze, Mörtel, Estriche

MATERIAL

Glasfasergewebe Typ E (Europäische Norm) mit minimaler diagonaler Zugverformung, imprägniert mit alkalibeständigem Anti-Rutsch- und Anti-Biege-Kunstharz

VETRIXTEX 1

UNIVERSELLES GLASFASERGEWEBE – 155 gr/m²

155 gr/m²

Geeignet für die Armierung von Mineralwolle-, EPS- und XPS-VWS-Systemen. Hervorragend zur Armierung von Fliesenkleber und Mörtel auf verschiedenen Baumaterialien

ALKALIBESTÄNDIG

+ Polymerbeschichtet nach europäischer Norm
+ Weiche, elastische und rutschfeste Beschichtung mit homogener Maschenweite
+ Spezielle rutschfeste Beschichtung der Webknoten

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	ca. 155 g/m² - auf dem Etikett 150 g/m²
Verwendung	das Produkt kann mit jedem "CE"-zertifizierten VWS-System verwendet werden, dank ETAG004 und CE-Zertifizierung
Farbe	weiß und gelb, mit Überlappungslinien und Quadraten (alle 10 cm) bedruckt
Masche	5 x 5 mm
Rollenabmessungen	1 m x 50 m = 50 m²
Anzahl/Palette	35 Rollen, 1.750 m²
Zertifizierung	ETAG004
Reißfestigkeit	EN ISO 13934.1 WARP = 2200 N/5cm - FILL = 2000 N/5cm
Dehnung	1,27 – 2,27 %

EMPFOHLEN FÜR

Armierung von Dämmstoffen, Verputze, Mörtel, Estriche

MATERIAL

Glasfasergewebe Typ E (Europäische Norm) mit minimaler diagonaler Zugverformung, imprägniert mit alkalibeständigem Anti-Rutsch- und Anti-Biege-Kunstharz

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird