

VETRIXTEX LIGHT PRO

PROFESSIONELLES GLASFASERGEWEBE FÜR DÜNNE VERPUTZSCHICHTEN,
WEICH UND ELASTISCH - 75 gr/m²



■ WEICH UND LEICHT VERLEGBAR, 75 gr/m²

Hervorragend geeignet für die Armierung von Gipskarton und Gipsfaserplatten, Beton und verschiedenen Trockenbauplatten im Innenbereich

■ ALKALIBESTÄNDIG

- + Polymerbeschichtet nach europäischer Norm
- + Weiche, elastische und rutschfeste Beschichtung mit homogener Maschenweite
- + Spezielle rutschfeste Beschichtung der Webknoten

■ TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	ca. 75 g/ m ²
Farbe	weiß, andere Farben auf Anfrage
Masche	5 x 5 mm
Rollenabmessungen	1 m x 50 m = 50 m ²
Anzahl/Palette	48 Rollen, 2.400 m ²
Reißfestigkeit	EN ISO 13934.1 WARP = 600 N/5cm - FILL = 750 N/5 cm
Dehnung	1,27 - 2,27 %

■ EMPFOHLEN FÜR

Armierung von Gips- und Kalkspachtel, sowie Lehm-Edelputze im Innenbereich

■ MATERIAL

Glasfasergewebe Typ E (europäische Norm) mit hoher Beständigkeit und hohem Gewicht, imprägniert mit alkalibeständigem rutschfestem und biegsamem Kunstharz