

SONORA PRO

Trittschalldämmfilz der neuesten generation aus einem synthetischen strukturvlies und einer polyethylen-schicht als dampfsperre
3therm | silenzio

Ausschreibungstext

Vom: 01 / 01 / 2017

Rev. Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

Beschreibung	Einheit	Menge	Preis	Betrag
Lieferung und Verlegung 3therm SONORA PRO: schwingungsdämpfender Trittschutz der letzten Generation, zusammengesetzt aus synthetischen TNT Strukturvlies mit Kunstherz vermischt, einer Polyethylen-Schicht als Dampfsperre und einem mit Klebeband versehenen Überlappungsstreifen von 10 cm, besonders geeignet für selbstnivellierenden Vlies-Estrich. Dynamische Steifigkeit $S'=37 \text{ MN/m}^3$, Trittschallschwächung $\Delta L_w= 36 \text{ dB}$, Komprimierung 8.5%, Akustische Frequenz $F_0=53.25 \text{ Hz}$, Faktor der dynamischen Dämpfung 0.59, Masse 150 kg/m^2, Materialstärke 6.5mm. Inklusive Randband aus vernetztem PE mit vollständig geschlossenen Zellen, Dicke 6mm, zur Unterbindung der Schalllängsleitung SONORA Band / SONORA Band Radiante, partiell selbstklebend, mit Klebeband zur Versiegelung der Überlappungen SONORA Tape, zur Schaffung einer elastischen Ebene. Händler: 3therm GmbH, Schießstandstr. 7, 39040 Montan (BZ)	m ²			
Arbeiten auf Nachweis	€/Stunde			
Eventuelle Müllentsorgung und Transport zur Mülldeponie zu Lasten des Kunden				
Massenermittlung leer für voll				