

3therm OBERPUTZ

Intonaco rasante grezzo in terra cruda
3therm | silikaolin

Voce di capitolato

del: 02 / 02 / 2023

Revisione Nr. 01 del: 02 / 02 / 2023

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<p>Fornitura e posa di intonaco rasante grezzo in terra cruda 3therm OBERPUTZ, per realizzazione di intonaci interni con applicazione diretta su muratura oppure per realizzazione di rasatura armata su sistemi a cappotto interni in fibra di legno WALL 140, WALL 180, ECOWALL 110, ECOWALL 140. La rasatura armata con 3therm OBERPUTZ sarà eseguita in due mani per uno spessore totale di ca. 9-10 mm. La prima mano stesa con spatola dentata ed all'interno verrà annegata apposita rete in fibra di vetro VETRIXTEX 2 160 g/mq, avendo cura di sormontare la rete per almeno 10 cm. La seconda mano di rasatura sarà stesa con spatola liscia e servirà per garantire la planarità della finitura. L'armatura sarà integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli delle aperture VETRIXTEX FRECCIA ARMANTE ed elementi parapigolo in pvc con rete d'armatura a protezione degli spigoli dei fabbricati VETRIXTEX CORNER/CORNER VARIABLE. Nei giunti e punti di contatto della rasatura con elementi sporgenti (balconi, solai, davanzali) ridurre la sezione del rasante con "taglio svedese". Far asciugare prima di applicare le finiture del ciclo 3therm CaSiCLIMA TS. Non operare mai con temperature inferiori a + 5 °C. Proteggere dal gelo, dalla pioggia e dall'essiccamento troppo rapido.</p> <p>Granulometria da 0 a 2mm, ritiro in essiccazione 1.8%, classe di resistenza S II, adesività 0,19 N/mm², conducibilità termica 0.91 W/mK, comportamento al fuoco classe A1, Coefficiente di diffusione del vapore acqueo $\mu = 5-10$.</p> <p>Conservabilità: In ambiente asciutto, il prodotto si conserva per un tempo indeterminato.</p> <p>Resa: ca. 1.4-1.5 kg/mq/mm</p>	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				