# **UHB METAL**

### **PUNTI DI FORZA IN BREVE:**

## Sottopavimento riflettente per pavimenti flottanti

- Riflette il calore verso l'ambiente riscaldato
- Barriera al vapore: protezione del pavimento dalla risalita dell'umidità residua nei massetti
- Compatibile con riscaldamento a pavimento





### Composizione:

- 1) Film in PET alluminato riflettente
- 2 PE espanso
- (3) Cimosa di sormonto saldabile con nastro o a caldo con phon

Articolo e dimensioni					
Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)	
41000002	2	1	20	240	

### Caratteristiche:





















Scheda tecnica				
Cimosa	10 cm			
Massa areica	0,04 kg/m²			
Massa volumica	20 kg/m³			
Abbattimento acustico al calpestìo	ΔLn,w= 19 dB			
Riduzione riverbero camminamento	fino al 4 %			
Resistenza alla compressione carichi temporanei	CS ≥10 kPa			
Resistenza alla compressione carichi permanenti	CC ≥2 kPa			
Resistenza termica	R= ~0,05 m <sup>2</sup> K/W			
Capacità di compensazione	PC ≥0,5 mm			
Valore Sd	150 m			