

Silenz TAGLIAMURO LATER

27

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Fascia acustica tagliamuro ad elevata densità

- Giunto elastico desolidarizzante "sottomuro"
- Blocco delle vibrazioni tra solai e pareti in laterizio
- Applicazione sotto carichi elevati come laterizi e pareti massicce in legno
- Praticità e velocità di posa



Caratteristiche:



Prestazioni a colpo d'occhio:



Composizione:

- ① Microgranuli di gomma vulcanizzata ad alta densità

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Bancale (m)
40000120	5	100	10	1600
40000123	5	150	10	1120
40000121	5	200	10	800
40000124	5	250	10	640
40000122	5	300	10	480

Scheda tecnica

Massa areica		3,75 kg/m ²
Massa volumica		750 kg/m ³
Abbattimento acustico al calpestio		$\Delta L_{n,w} = 23$ dB
Frequenza di risonanza del sistema f_0		115 Hz
Conducibilità termica	UNI EN 12667	$\lambda = 0,123$ W/mK
Rigidità dinamica		$s' = 55$ MN/m ³
Durezza SHORE A		50