

S-IPH 10p_Tassello chiodo PP

01

R2



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Tassello "a battere" con chiodo speciale in PP e fibra di vetro

- Inserimento semplice e rapido "a battere"
- Certificato ETA
- Eliminazione dei ponti termici grazie al chiodo interamente in PP
- Economico

new
product

Caratteristiche:



Certificazioni:



Composizione:

- ① Chiodo in PP e fibra di vetro
- ② PP



Scheda tecnica

Supporto	ABCDE - pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton
Isolanti fissabili	tutti i tipi di isolanti
Diametro punta	10 mm
Diametro rosetta	60 mm
Profondità di ancoraggio a seconda del tipo di supporto	hef: 30 mm (A,B); 50 mm (C,D); 60 mm (E). Vedi tabella di calcolo per profondità effettiva
Consumo	4 - 8 pz/m ²

Articolo e dimensioni

Articolo	Misure (mm)	Confezione (pz)	Bancale (pz)
80222070	10 x 70	200	10.000
80222090	10 x 90	200	10.000
80222120	10 x 120	200	10.000
80222140	10 x 140	200	10.000
80222160	10 x 160	200	8.000
80222180	10 x 180	200	8.000
80222200	10 x 200	200	8.000
80222220	10 x 220	100	5.000
80222260	10 x 260	100	4.000