

S-IPT 8s_Tassello vite acciaio

03

R2



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Tassello "ad avvitare" con vite in acciaio galvanizzato zincato

- Espansione ad avvitamento
- Certificato ETA
- Riduzione dei ponti termici: testa con inserto Torx in plastica rinforzata
- Doppia zona di espansione di 35 mm e 50 mm per una tenuta ottimale e flessibilità in tutti i materiali

new
product

Caratteristiche:



Certificazioni:



Composizione:

- ① Protezione speciale in plastica
- ② Vite in acciaio galvanizzato zincato
- ③ PP



Scheda tecnica

Supporto	ABCDE - pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton
Isolanti fissabili	tutti i tipi di isolanti
Diametro punta	8 mm
Diametro rosetta	60 mm
Profondità di ancoraggio a seconda del tipo di supporto	hef: 35 mm (A,B,C,D); 50 mm (E). Vedi tabella di calcolo per profondità effettiva
Consumo	4 - 8 pz/m ²

Articolo e dimensioni

Articolo	Misure (mm)	Confezione (pz)	Bancale (pz)
80220115	8 x 115	200	6.000
80220135	8 x 135	200	6.000
80220155	8 x 155	200	6.000
80220175	8 x 175	200	6.000
80220195	8 x 195	200	6.000
80220215	8 x 215	100	3.000
80220235	8 x 235	100	3.000
80220255	8 x 255	100	3.000
80220275	8 x 275	100	3.000
80220295	8 x 295	100	3.000