VETRIXTEX Freccia Armante

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Rete angolare per rinforzo spigoli di infissi e aperture

- Evita le fessurazioni a 45° gradi dell'intonaco in prossimità degli angoli dei fori finestra
- Resistente agli alcali e ai raggi UV
- Posa corretta e tensioni nell'intonaco contrastate al 100% grazie alla pratica sagomatura



Caratteristiche:

Composizione:

1 Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Confezione (pz)
80100121	33	38,5	-

Scheda tecnica

Colore		**bianco**
Grammatura rete		**160 ± 5 g/m²**
Resistenza chimico/fisica		**resistente agli alcali e ai raggi UV**
Maglia		**3,5 x 3,5 mm ± 5**
Spessore medio rete		**0,50 mm**
Luogo di stoccaggio		**contenitore originale, asciutto, al riparo dai raggi UV, -5°C / +30°C**
Resistenza a trazione		**2400 N/50mm (ordito) 2100 N/50mm (trama)**
Allungamento a rottura		**3,50 % (ordito) 3,45 % (trama)**

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti